VIMEILI NOO.000

Лебедка софитная многоканатная беспротивовесная /13K-xx/xx ТУ ВҮ 691751207.002-2014.

N _o	Наименование параметра	Значение параметра
1	Тяговое усилие лебедки, т	0,5–1,2
2	Максимальная скорость подъема, м/с	Jo 0,3
3	Мощность электродвигателя, кВт	2,2–7,5
4	Канатоемкость секции бапабана, м	đo 30
5	Количество секций барабана / канатов	4 / 8
6	Напряжение питания, трехфазное	380 В, 50 Гц
7	Тормозная система	два тормоза
8	Колесо ручного привода	Есть
9	Датчик нагрузки	тензодатчик S–образный
10	Датчик температуры	Есть
11	Датчик перехлеста и ослабления троса	Есть
12	Абсолютный энкодер	Есть
13	Инкрементальный энкодер	Есть
14	Командоаппарат (тонкая настройка)	6 концевых выключателе й
15	Грузовой канат по ГОСТ 2688–80, d мм	5,6; 7,6; 9,6.
16	Прижимной ролик	Есть
17	Режим работы по ГОСТ 183–74	ПВ30%
18	Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 54
19	Габаритные размеры лебедки ШхГхВ, мм	12003600 x 450550 x 10001200
20	Вес лебедки, кг	330–550

MHB. Nº noðr. 1 Tloðn. u ðama B3am umb. Nº MHB. Nº dyðn.

№ докум.

Изм. Лист

Подп. Дата

/1МЕШ.Г/100.000

/lucm

Копировал

Формат А4

