



*Технические характеристики*

№ поз.	Наименование параметра	Значение параметра
1	Полезная грузоподъемность, кг	300
2	Собственный вес, кг	240
3	Высота подъема, м	до 12
4	Скорость подъема, м/с	0,2
5	Мощность привода, кВт	1,5
6	Напряжение питания	220В или 380В, 50Гц
7	Панельная розетка SCHUKO DIN 49440-1, 2п+з, 230В	15 шт
8	Количество барабанов намотки ленты, шт	2
9	Размер ленты, мм	30x0,5
10	Командоаппарат (блок концевых выключателей)	8 концевых выключателей
11	Датчик скорости и положения (опционально)	Абсолютный и инкрементальный энкодеры с интерфейсом по выбору: SSI/CANopen/EtherCAT/etc.
12	Датчик нагрузки (опционально)	4
13	Датчик наезда на препятствие (датчик обрыва) индукционный, шт	4
15	Шкаф управления	Есть
16	Режим работы по ГОСТ 183-74	ПВ30%
17	Степень защиты	IP 54
18	Управление	Аналоговое / Цифровое

*Возможно исполнение с несущей фермой большей длины (установка торцевых удлинителей).*

ЛМШ.СС-300-ФЗП.00.00.000

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Софит самоподъемный (HOIST) з/п 300 кг	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.						240 кг	1:20
Проб.					Лист	Листов 1	
Т. контр.					000 "Завод промышленной механизации"		
Н. контр.							
Утв.							

Инв. № подл. Подпись и дата  
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата